

Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRO8055/100G

mit PadLoc Treibteller

Die kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRO8055/100G ist für den wirtschaftlichen Einsatz auf mittleren Flächen in der Unterhalts-, Sonder- und Zwischenreinigung optimal einzusetzen. Sie überzeugt durch hervorragende Wendigkeit, die das Arbeiten in kleinsten Räumlichkeiten ermöglicht. Die Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 550 mm und kann problemlos durch Türen und Kassengänge manövriert werden. Bei der CRO8055/100G kann die Fahrgeschwindigkeit über das anwenderfreundliche Bediner-Cockpit festgelegt werden. Die Maschine ist mit einem integrierten Ladegerät und 100 Ah-Gel-Batterien ausgestattet. Diese gewährleisten eine Laufzeit von ca. 2 Stunden. Trotz der kompakten Bauweise können auch große Bediener die Maschine bequem und problemlos nutzen. Die Maschine ist besonders leise, um den Einsatz auch in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern etc. zu ermöglichen.

- Bis zu 2 Stunden Laufzeit
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier 2 x 100 Ah Gel-Batterien, Ladegerät, PadLoc Treibteller

CRO8055/100G mit Scheuerbürste: Inklusivzubehör zum Gerät

606403	PadLoc Treibteller 508 mm
900521	Saugfuß höhenverstellbar, komplett 805 mm semiparabolisch inklusive Serilor Gummilippen, 805 mm, grün (900518)
221079	Ladekabel 3-adrig, gelb
205112	2 x wartungsfreie Gel-Batterien 100 Ah (Stk.)

Sonderzubehör

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylonbürste 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün 550 mm (Floortec)
901050	SC-Scheuerbürste rot 550 mm (Floortec)
900518	Serilor Gummilippen, 805 mm, grün
101196	Eco-Linatex Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz



Bürstmotor	Saugmotor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Tankinhalt	Laufzeit	Gewicht	Abmessungen
600 W	400 W	2 x 12V (24V) 100 Ah	150 U/Min.	550 mm	508 mm	80 Liter	2 Std.	188 kg	1.280 x 550 x 1.160 mm