

## Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRG8055/100T

Kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere Flächen

- Bis zu 2 Stunden Laufzeit
- Übersichtliches Bediener-Cockpit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie 100 Ah Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Ideal auf mittleren und großen Flächen

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606403	PadLoc Treibteller, 508 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> , gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

606028	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste, 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün, 550 mm (Floortec)
901050	SC-Scheuerbürste rot, 550 mm (Floortec)
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
101196	Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz



Robustes Edelstahlchassis



Einfacher Zugang zur Technik

CRG8055/100T mit PPN-Scheuerbürste  
Art.-Nr.: 166017V

CRG8055/100T mit Padloc-Treibteller  
Art.-Nr.: 166018V

Frischwasser	Schmutzwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
80 Liter	80 Liter	2 Std.	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	400 W	550 mm	508 mm	100 U/Min.	156 kg	1160 x 1280 x 550 mm