

## Aufsitz-Kehrsaugmaschine NU12

Aufsitz-Kehrmaschine für große Flächen im Innen- und Außenbereich

- Extrem stabiler Grundrahmen mit schlagfester Verkleidung
- Einsatzfähig für Innen- und Außenbereich
- Werkzeugloser Walzenwechsel
- Für textile Bodenbeläge geeignet
- Inkl. Warnleuchte
- 4 m<sup>2</sup> Filterfläche
- Überwindet problemlos Steigungen mit bis zu 15°
- Breite der Hauptkehrwalze: 700 mm



Übersichtliches Cockpit für intuitive Bedienung



Warnleuchte im Lieferumfang



4 m<sup>2</sup> Filterfläche

### Inklusivzubehör mit einem Seitenbesen

106240	Kehrwalze 285 x 700 mm, PP 1,0
104256	Seitenbesen 400 x 120 mm, PP 0,7
103853	Filter 560 x 420 x 55 mm mit Dichtung
104025	Gel-Batterie 6 V, 200 Ah
104151	Externes Ladegerät für Gel-Batterie Satz, 24 V, 25 A

### Inklusivzubehör mit zweitem Seitenbesen

106240	Kehrwalze 285 x 700 mm, PP 1,0
104256	Seitenbesen 400 x 120 mm, PP 0,7
103853	Filter 560 x 420 x 55 mm mit Dichtung
104025	Gel-Batterie 6 V, 200 Ah
104151	Externes Ladegerät für Gel-Batterie Satz, 24 V, 25 A

### NU12/1 mit einem Seitenbesen

Art.-Nr.: 100810

### NU12/2 mit zweitem Seitenbesen

Art.-Nr.: 100811

Laufzeit	Nennspannung	Arbeitsbreite	Kapazität trocken	Seitenbesen	Staubschutzklasse	Arbeitsbreite	Gewicht	Abmessungen
270 Min.	4x 6V (24V) 200 Ah	900 / 1.100 mm	90 L	1	M	900 mm	340 kg	1420 x 900 x 1140 mm