

Kabel-Scheuersaugmaschine TT4045G

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Optimal für kleine bis mittlere Flächen
- Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

| | |
|--------|--|
| 606203 | PPN-Scheuerbürste 0,6 mm 450 mm |
| 904691 | Saugfuss 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch |

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

| | |
|--------|--|
| 606401 | PadLoc Treibteller, 406 mm |
| 904691 | Saugfuss 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch |

Sonderzubehör

| | |
|---------|--|
| 606203 | PPN-Scheuerbürste 0,6 mm 450 mm |
| 606204 | Nylon-Shampooierbürste, 450 mm |
| 606306 | SC-Scheuerbürste grün, 450 mm |
| 606307 | SC-Scheuerbürste rot, 450 mm |
| 110095 | 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad |
| 900518V | Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün |
| 236132 | NuCable Zuleitung 3 x 1,5 mm ² , 20 m, gelb |

TT4045G mit PPN-Scheuerbürste

Art.-Nr.: 166003V

TT4045G mit Padloc-Treibteller

Art.-Nr.: 166004V



Höhenverstellbare Deichsel



Einfache Bedienung



Klappbares Bürstendeck

| Frischwasser | Laufzeit | Nennspannung | Kabel | Bürstomotor | Motor | Bürsten-Ø | Pad-Ø | Umdrehungen | Arbeitsbreite | Ladezeit | Absaugbreite | Gewicht | Abmessungen |
|--------------|----------|----------------|-------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|---------------|----------|--------------|---------|---------------------|
| 40 L | - | 230 V AC 50 Hz | 20 m | 1500 W | 1200 W | 450 mm | 406 mm | 150 U/Min. | 450 mm | - | 805 mm | 57 kg | 470 x 890 x 1100 mm |