TEM390A-11 (Art.-Nr. 907998)

Werkstatt- und Baustellensauger für Stäube der Staubklasse M

- Geringe Folgekosten durch Kabelschnellwechselsystem
- Hochbelastbare Structofoam-Konstruktion aus Copolymeren
- Robust, chemikalienbeständig und leicht zu reinigen
- Mit H13 Hepa-Filterkartusche für hohen Abscheidegrad
- Zugelassen für Staubklasse M: mittel gefährliche Stäube
- Geeignet für Holz-, Kunststoff- und Metallstäube, sowie Lackpartikel

Logistik:

Gewicht (brutto) in kg	16,5
Versandlänge in mm	480
Versandbreite in mm	400
Versandhöhe in mm	700
GTIN	5028965768761
Ursprungsland	GB
Zolltarifnummer	85081100

Technische Daten:

Stromversorgung	Netzbetrieb
Schutzklasse	I
Staubschutzklasse (EN 60335-2-69)	M
Luftfördermenge (Motor) in L/Sek.	48
Unterdruck in mmWS	2300
Schallleistungpegel in dB(A)	≤ 70
Kabellänge in m	10 m
Kabeltyp	HO5VV-F
Kabelschnellwechselsystem Ja/Nein	Ja
Arbeitsbreite in mm	280
Gewicht (Ready to use) in kg	14,3
Länge in mm	450
Breite in mm	400
Höhe in mm	1010
Nennspannung in V	230
Stromaufnahme Saugmotor in Watt	620 + 2200